

GARDEROBNA OMARA

NAMESTITEV IZDELKA

Garderobne omare lahko namestimo posamezno ali v nizu.



Pred postavitvijo omare na želeno mesto je potrebno odstraniti embalažo.

V kolikor tla niso ravna, je potrebno omaro dobro znivelirati, da ne pride do okvare predalov in zaklepnega mehanizma.

ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE IZDELKA

Vgrajena ključavnica: 1 kom ključna ključavnica z 2 ključema za vsako kabino.

V kolikor ni dogovorjeno drugače, se ključa nahajata pod embalažo na zunanjem delu omare, zato je potrebno embalažo previdno odstraniti.

Postopek odpiranja/odklepanja predalov:

Ključ vstavimo v ključavnico in ga obrnemo v smeri urinega kazalca.

Postopek zapiranja/zaklepanja predalov:

Zaklepanje poteka v obratnem vrstnem redu.

ČIŠČENJE

Omara lahko čistimo z blago vodno raztopino čistil. Ne uporabljati čistil na osnovi organskih topil (razredčil).

VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščen servisne organizacije, ki obsega:

- Pregled delovanja zaklepnega mehanizma in ključavnice
- Odpiranje vrat

POZOR

Ključavnic nikdar ne mažite z oljem.

Garancija prenehata veljati v primeru izvedenega vlomnega posega, pri požaru in posegih v konstrukcijo/funkcijo izdelka s strani nepooblaščenih oseb. Prosimo, da nas v takih primerih nemudoma kontaktirate.