

KARTOTEČNA OMARA

NAMESTITEV IZDELKA

Za pravilno namestitev izdelka je potrebno upoštevati: nosilnost tal (teža polne omare), zunanje dimenzije izdelka in zadosten prostor za odpiranje predalov, da se lahko popolnoma izvlečejo.

Pred postavitvijo omare na želeno mesto je potrebno odstraniti embalažo.

V kolikor tla niso ravna, je potrebno omaro dobro znivelirati, da ne pride do okvare predalov in zaklepne mehanizma.

ODKLEPANJE IN ZAKLEPANJE IZDELKA

Vgrajena ključavnica: 1 kom ključna ključavnica z 2 ključema.

V kolikor ni dogovorjeno drugače, se ključa nahajata pod embalažo na zunanjem delu omare, zato je potrebno embalažo previdno odstraniti.

Postopek odpiranja/odklepanja predalov:

Ključ vstavimo v ključavnico in ga obrnemo v smeri urinega kazalca. Centralna ključavnica sprosti vse predale.

Pri uporabi je lahko odprt samo en predal.

Vgrajena vodila omogočajo lahko manipulacijo s celotno globino predala.

Postopek zapiranja/zaklepanja predalov:

Zaklepanje poteka v obratnem vrstnem redu.

Pred zaklepanjem morajo biti vsi predali zaprti.

Važno opozorilo:

Omara je zavarovana proti prevrnitvi z varnostnim sistemom, ki dovoljuje, da je **pri uporabi lahko odprt samo en predal naenkrat!** Polnjenje omare pričnete vedno od spodnjega predala navzgor!

ČIŠČENJE

Omara lahko čistimo z blago vodno raztopino čistil. Ne uporabljati čistil na osnovi organskih topil (razredčil).

VZDRŽEVANJE

Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščen servisne organizacije, ki obsega:

- Pregled delovanja zaklepne mehanizma in ključavnice
- Pregled vodil v predalih
- Pregled ročajev na predalih
- Odpiranje predalov do končne lege odpiranja

POZOR

Ključavnic in vodil v predalih nikdar ne mažite z oljem.

Garancija prenehata veljati v primeru izvedenega vlomnega posega, pri požaru in posegih v konstrukcijo/funkcijo izdelka s strani nepooblaščenih oseb. Prosimo, da nas v takih primerih nemudoma kontaktirate.